ГРУЗОПОДЪЕМ®
Краностроительный завод

420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 85Б, этаж 7, помещение 2, офис 701, тел: +7 (843) 200-99-92

420036, г. Казань, ул. Восход, 45А
422527, Республика Татарстан, пос. Новониколаевский, ИП «М-7»

ООО «Грузоподъем», ИНН 1655165100 КПП 165801001
ОГРН 1081690061683 ОКПО 87879481

email: info@gruzopod.ru грузоподъем.рф

- *Один из крупнейших крановых заводов РФ*

Источник: https://www.megaresearch.ru/work_examples/issledovaniya/1952

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление специального грейферного крана мостового типа

I. Характеристики крана

Тип крана	Выберите значение		
Грузоподъемность, т		Длина подкранового пути, м	
Длина пролета, м		Высота подъема и глубина опускания грейфера, м	
Габаритная высота крана, м		Высота подъема и глубина опускания магнита, м	
Допустимая нагрузка колеса на подкрановый рельс, кН		Марка подкранового рельса	Выберите зна
Скорости передвижения, м/мин:	подъема грейфера	передвижения грузовой телеги грейфера	
	подъема магнита		
	передвижения крана	передвижения грузовой телеги магнита	

II. Исполнение крана

Группа классификации крана в соответствии с ИСО 4301/1-86	A6	Управление краном	Выберите значение
Исполнение крана	☑ общепромышленное	☐ пожаробезопасное	Выберите зна
Категория размещения крана по ГОСТ 15150-69	У1 (на улице)	Напряжение питания крана, В	1
Температура транспортировки и хранения, гр. С	1	Род тока для электрооборудования крана	1
Температура эксплуатации, гр. С	1		
Цвет крана	☑ двухцветная схема окраски по стандарту завода: RAL 6018 и RAL 7024	☐ иной	

III. Характеристики грейфера

Масса зачерпываемого груза, т	1	Группа груза	1
Геометрическая вместимость, куб.м.	1	Насыпная плотность груза max, т/куб.м.	1
Высота открытого грейфера, мм	1	Раскрытие грейфера	Продольное
Размах открытого грейфера, мм	1	Высота закрытого грейфера, мм	1
Ширина грейфера, мм	1	Наличие зубьев	С зубьями
Время закрывания, с	1		

IV. Характеристики магнита (при наличии)

Тип магнита	Выберите значение	Температура перемещаемого груза, гр. С	
Тип груза		Наличие источника бесперебойного питания	Выберите зна
Масса перемещаемого груза, т			
Напряжение питания магнита, В			
Габариты перемещаемого груза, м:	длина		
	ширина		
	высота		

! Преобразователь напряжения и кабельный барабан входят в комплект поставки грейферного крана с магнитом по умолчанию.

2025 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ТЭК-РЕЙТИНГ
Лучший поставщик отрасли для нефтегазоперерабатывающих предприятий
Источник: https://clck.ru/3LjyJK
ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР
в сфере промышленности РТ- 2023 среди МСП
ISO9001 CERTIFIED
СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

V. Токоподвод к крану и грузовой тележке

Тип токоподвода питания к крану: Выберите значение

Необходимость поставки кронштейна токоподвода к крану *(при выборе типа подвода питания к крану на С-профиле / троллейный закрытый)*

- ☐ да
- ☐ нет

Способ установки кронштейна токоподвода на подкрановую балку в случае поставки кронштейна

- ☐ путем сварки
- ☐ с помощью специальных саморезов
- ☐ с помощью винтовых зажимов за нижний пояс подкрановой балки
- ☐ другой _____

Тип токоподвода питания грузовой тележки: Выберите значение

VI. Опции крана, не входящие в типовую комплектацию

- ● Электродвигатель с тормозом на передвижение
- ● Сигнализация на передвижение крана
  - ☐ звуковая
  - ● светозвуковая
- ● Радиоуправление
  - ☐ кнопочное
  - ☐ джойстик
  - ☐ синхронное
- ● Концевой электрический выключатель на передвижение крана
- ● Концевые электрические выключатели на передвижение грузовой тележки
- ● Частотное регулирование передвижения крана
- ● Входной RL-фильтр
- ● Устройство защиты от падения груза при обрыве фаз (УЗОФ)
- ● Подогреваемый ящик управления краном *(необходим для исполнения от -10° и ниже с частотным преобразователем)*
- ● Прибор безопасности и регистратор параметров работы крана
- ● Индикатор наработки времени крана
- ● Система охлаждения двигателей
- ● Централизованная система смазки подшипниковых узлов крана
- ● Система смазки боковой поверхности рельс опорных кранов
- ● Наличие проходной галереи для обслуживания элементов крана крана
  - ☐ с одной стороны моста крана
  - ☐ с двух сторон моста крана
- ● Навес для стоянки тали при исполнении «На улице»
- ● Комплект навесов для тали, мотор-редуктора, ящика управления при исполнении «На улице»
- ● Оптические датчики сближения крана с соседним или с препятствием
- ● Система антираскачки груза при перемещении крана
- ● Светодиодное подкрановое освещение
- ● Система выравнивания колес относительно головки рельса
- ● Кондиционер для кабины
- ● Обогреватель для кабины
- ● Дополнительное кресло для стажера в кабине
- ● Система пыле- газоочистки внутри кабины
- ● Передвижная кабина вместе с грузовой тележкой
- ● Независимая передвижная кабина
- ● Люлька для обслуживания троллейного шинопровода

VII. Дополнительные сведения

Количество кранов, ед. _____

Необходимость и адрес доставки: _____

Необходимость монтажа/шеф-монтажа: _____

IX. Контактные данные по запросу

Наименование Вашей организации: _____

ФИО, должность заполнившего ОЛ: _____

Тел.: _____ E-mail: _____

Дата заполнения, подпись: _____ *Подпись:* _____