



# ГРУЗОПОДЪЕМ®

Общество с ограниченной ответственностью "Грузоподъем"

ИНН 1655165100 КПП 165801001 Р/сч 40702810629070008369  
в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» БИК 042202824  
К/сч 30101810200000000824 ОГРН 1081690061683 ОКПО 87879481  
420034, г. Казань, ул. Декабристов, д. 85Б, 7/2/701, тел: (843) 200-99-92

**ФИЛИАЛЫ В РОССИИ:**

420036, г. Казань, ул. Восход, 45А, тел.: (843) 200-99-92  
423809, г. Н.Челны, пр. Мира, 49Б, тел.: (843) 200-99-92  
111141, г. Москва, ул. Плеханова, 7, тел.: (495) 775-93-97  
614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50А, тел.: (342) 205-55-33

454107, г. Челябинск, пр. Ленина, 26А/2, тел.: (351) 217-17-75  
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Громова, 4, тел.: (812) 244-98-68  
660001, г. Красноярск, ул. Ладос Кецовели, 22А, тел.: (391) 290-29-08  
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50 лет Ростсельмаша, 1/52, тел.: (863) 207-79-69

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:**

010000, г. Нур-Султан, ул. К.Аманжолова, 26/А, тел.: (7172) 47-50-23

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изготовление кантователя промышленного подвешного

### ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНТОВАТЕЛЯ

Масса груза, кг		
Характер груза		
Габариты груза, мм (ДхШхВ)		
Тип привода кантователя	<input type="checkbox"/> ручной	<input type="checkbox"/> электрический
Существует ли ограничение по высоте подъема крана в цеху, где планируется эксплуатировать кантователь	<input type="checkbox"/> да, _____ м.	<input type="checkbox"/> нет
Тип обойм	<input type="checkbox"/> переставные	<input type="checkbox"/> стационарные
Интервал в переставных обоймах, мм		
Тип используемых стропов	<input type="checkbox"/> текстильные стропы	<input type="checkbox"/> приводные цепи
	<input type="checkbox"/> текстильные с полиуретановым покрытием	<input type="checkbox"/> цепи класса прочности Т8

### ИСПОЛНЕНИЕ КАНТОВАЛЯ

Исполнение кантователя	<input type="checkbox"/> Общепромышленное			
	<input type="checkbox"/> Пожаробезопасное - класс пожароопасности зоны			
Температура эксплуатации	<input type="checkbox"/> П1	<input type="checkbox"/> ПII	<input type="checkbox"/> ПIIА	<input type="checkbox"/> ПIIII
	<input type="checkbox"/> от -10° до +40°	<input type="checkbox"/> от -20° до +40°	<input type="checkbox"/> от -40° до +40°	<input type="checkbox"/> _____
Режим работы	<input type="checkbox"/> легкий (не регулярное использование)			
	<input type="checkbox"/> средний (регулярное использование со значительными перерывами)			
	<input type="checkbox"/> тяжелый (регулярное интенсивное использование)			
Категория размещения кантователя по ГОСТ 15150-69	<input type="checkbox"/> У1 (на улице)		<input type="checkbox"/> У3 (в помещении)	
	<input type="checkbox"/> У2 (под навесом)		<input type="checkbox"/> Иное _____	
Способ передвижения обойм	<input type="checkbox"/> вручную либо с помощью грузоподъемного оборудования при большой массе			
	<input type="checkbox"/> с помощью червячного ручного механизма			
	<input type="checkbox"/> с помощью червячного механизма с электроприводом			
Тип токоподвода питания к обоймам	<input type="checkbox"/> траповый токоподвод (кабель размещенный в жестком, но гибком кожухе)			
	<input type="checkbox"/> кабельный токоподвод			
Цвет кантователя	<input type="checkbox"/> оранжевый RAL 2004 (по умолчанию)		<input type="checkbox"/> Иное _____	

### ОПЦИИ КАНТОВАТЕЛЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

<input type="checkbox"/> Световая и звуковая сигнализация	<input type="checkbox"/> Частотное регулирование скорости вращения
<input type="checkbox"/> Радиоуправление	

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Дополнительные требования и опции к кантователю:

### КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

Количество кантователей, ед.

### СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

Необходимость доставки



Адрес доставки	
Необходимость монтажа	
Необходимость шеф-монтажа	

## КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЗАПРОСУ

Наименование Вашей организации	
ФИО заполнившего опросный лист	
Должность заполнившего опросный лист	
<b>Контакты</b>	<b>Тел./факс</b>
	<b>E-mail</b>

Опросный лист заполнил \_\_\_\_\_  
Подпись

Дата заполнения \_\_\_\_\_.

Ответственный менеджер \_\_\_\_\_  
Подпись

Дата приема опросного листа \_\_\_\_\_.